



aerotec

Aerotec

\$782.00



Ýíáðãäííòðåáæåíèå êëàññ À. Ñàìàÿ ýéííííàÿ êàòåãîðèÿ ýéåêòðííòðåáæåíèÿ.

Õëàäàãåíò R410A. Íå ðàçðóøàåò îçííâûé ñëîé àòìñôåðû.

Ñåðèÿ Standart. Ñòàíäàðòíàÿ íííöéÿðíàÿ ñåðèÿ.

Ôóíêöèÿ ñàìñ÷èñòêè. Ôóíêöèÿ ñàìñ÷èñòêè àêòèåèçèðóåòñÿ ííñëå áûêéþ÷åíèÿ êííäèöèíåðà è ðàáîòååò â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

«Íå÷åòèé» àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì. Êíäèöèíåð àâòîìàòè÷åñêè áûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû è òåìäðàòóðó, íðîååäÿ ðàñ÷åòû íi íðèíöèìà íå÷åòèé ëíäèéè.

Ðåæèì ííâûøåííé íðîèçåíäèòåëüíñòè. Êíäèöèíåð â òå÷åíèå 15 ìèíóò ðàáîòååò ñ ìàéñèìàëüííé íðîèçåíäèòåëüíñòþ. Ýòî ðåæèì óäíåáí, êíäà áíåðíàëèí áûñòðî äíñòè÷ü ðåðåáóåííé òåìäðàòóðû.

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì. Èñõíäÿ èç çàìåðåíûò ïàðàìåòðîâ, êíäèöèíåð àâòîìàòè÷åñêè áûáèðàåò ðåæèì íàäðååàíèÿ, íøëæäàíèÿ èëè íñóøåíèÿ.

Ãâèæåíèå æàëþçè áâåðõ/âíèç. Âî áðåïÿ áâèæåíèÿ æàëþçè áâåðõ/âíèç èõ ííæíí çàôèêñèðîåàòü â ëþáíí ííèíæåíè — ìò áîðèçííòàëüííâí áî áâðòèêàëüííâí.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà æàëþçè. Äëÿ êàæäíâí ðåæèìà êíäèöèíåð áûáèðàåò ííòèìàëüíûé áàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Íàjyöü æàëþçè. Íðè áêëþ÷åíèè êíäèöèíåðà æàëþçè áâòîìàòè÷åñêè áîçâðàùàþòñÿ â ííèíæåíèå, êíòîðíå áûëî áûáðàíí áî áâòîìàëüííâí.

Òàéíåð ìà áêëþ÷åíèå. Êíäèöèíåð áêëþ÷åòñÿ íáííâí ðàíüøå äëÿ òíâí, ÷òíáû ê çàäàíííó íà òàéíåðâ áðåìåíè òåìäðàòóðâ à ííâûøåíèè áîñòèäè ÿñòàííâíûò ïàðàìåòðîâ (ðåæèìû íñëàæäåíèÿ è íàäðååà).

Òàéíåð, íðîäðàííèðóåíûé íà 24 ÷àñà. Êííáèíèðóÿ êííàíäû íà áêëþ÷åíèå è áûëëþ÷åíèå êíäèöèíåðà, ííæíí çàäàåàòü áî áâåôòëé çà íäéí áâåôò.

Íí÷íé ðåæèì. Êíäèöèíåð áâòîìàòè÷åñêè êííòðíëèðóåò òåìäðàòóðó â íí÷íâ áðåïÿ, íå äàâàÿ åé ñëëüíí ííóñêàòüñÿ èëè ííäíèìàòüñÿ.

Ýêîíííè÷íûé ðåæèì. Ýêîííííá ïòðåáæåíèå ýëåéòðîýíåðãèè íå ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòåå êííäèöèííèðîâàíèÿ áïçäóôà.

Íñóøåíèå. Âî áðåïÿ ðàáïòû â ðåæèìå ïöèàæääíèÿ êííäèöèííåð ïñóøååò ïñòóïàþùèé áïçäóô.

Òàéìåð íà áûééþ÷åíèå. Âûééþ÷åíèå êííäèöèííåð à çàäàííå âðåïÿ.

Âåðïàòè÷åñèå ïòòàèåàíèå. Êííäèöèííåð àåòïàòè÷åñèé óääëÿåò èíåé, íáðàçóþùèéñÿ íà òåïëííàíåíèå íàðóæííå áéïéà.

Ñúåííàÿ ïàíåëü áíóòðåííåâ áéïéà. ïàíåëü áíóòðåííåâ áéïéà èåäéé îòéðûâàåòñÿ è çàéðûâàåòñÿ, ÷òî íàéåå÷åò î÷éñòéó òéëüòðå. ïðé íåíåõíäèíñòè åå òàéæå ïíæí ñíýòü.

Ôóíéöèÿ ñàííäèåííñòéèé. Â ñéó÷åå ïòèåçà êííäèöèííåð àåòïàòè÷åñèé çàïóñêåò ôóíéöèþ ñàííäèåííñòéèé, ïñéå ÷åå íà äèñíëåé áûâåäèòñÿ êíå íåèñíðååííñòü.

ÒÅÖÍÈxÂÑÉÈÅ ÕÀÐÀÉØÅÐÈÑÒÈÈ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 1 ô, 220/230/240 Å, 50 Æö

Õïëíäíðîèçåíäèòåëüíñòü ISO-TI(JIS) êÅò 2,5(0,9-2,8)

Òåïëíðîèçåíäèòåëüíñòü ISO-TI(JIS) êÅò 2,8(0,8-3,9)

Íòðåáæÿåìàÿ ïùíñòü ïöèàæääíèå êÅò 0,78, íàðåå êÅò 0,755

Êëàññ ýíåðåííòðåáæåíèÿ Å

EER ïöèàæääíèå 3,21

ÑîÐ íàðåå 3,71

Óðîâåíü çåóéíâîé ïùíñòè ïöèàæääíèå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(Å) 59/58

íàðåå (âíóòð/íàðóæ) äÁ(Å) 60/59

Óðîâåíü çåóéíâîå äåâæåíèÿ ïöèàæääíèå (âíóòðåíéé) äÁ(Å) Hi:45 Me:34 Lo:23

íàðåå (âíóòðåíéé) äÁ(Å) Hi:43 Me:34 Lo:26

Ãàáàðèòû (Âôðôð) áíóòðåíèé/íàðóæíûé ì 262x769x210 / 540x645(+57)x275

íàññà áíóòðåíèé/íàðóæíûé êä 6,9 / 25

Õëàäàäåíò R410A

Ãàðàíèÿ 3 ãïäà.

Vendor Information