aerotec

Aerotec

$2 095.00

Îïèñàíèå

Êîìïàêòíîñòü è ìàëûå ãàáàðèòû êîðïóñà îáåñïå÷èâàþòñÿ ìíîãîõîäîâûì òåïëîîáìåííèêîì ñ ïëîòíûì ðàñïîëîæåíèåì òðóáîê è âûñîêîýôôåêòèâíûì âåíòèëÿòîðîì.

Óëó÷øåíà òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà. Íîìèíàëüíàÿ òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òåïåðü ïîääåðæèâàåòñÿ äàæå ïðè òåìïåðàòóðå -7°Ñ. Íîâàÿ ìîäåëü ìîæåò ðàáîòàòü äàæå ïðè òåìïåðàòóðå -20°Ñ.

Ñèñòåìà ðàáîòàåò â òå÷åíèå 20 ìèíóò ñ ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ âåíòèëÿòîðà è êîìïðåññîðà. Òàêèì îáðàçîì âîçäóõ â ïîìåùåíèè áûñòðî îõëàæäàåòñÿ (èëè ïðîãðåâàåòñÿ).

Äàò÷èê ôèêñèðóåò ïåðåìåùåíèå ëþäåé â êîìíàòå. Åñëè ëþäåé â ïîìåùåíèè íåò, òî ñèñòåìà áóäåò ðàáîòàòü íà ïîíèæåííîé ìîùíîñòè. Êîãäà ëþäè çàõîäÿò â ïîìåùåíèå, ñèñòåìà âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó â ïðåæíåì ðåæèìå.
Ôèêñàöèÿ ïåðåìåùåíèÿ ëþäåé è ñíèæåíèå ýíåðãîçàòðàò

Ðåæèì ïîääåðæàíèÿ òåïëà 10°C
Ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó â êîìíàòå íà óðîâíå íå íèæå 10 °C, ÷òîáû ïîìåùåíèå íå âûõîëàæèâàëîñü â çèìíåå âðåìÿ è â òî æå âðåìÿ íå áûëî íåýôôåêòèâíûõ çàòðàò ýíåðãèè.

Ðåæèì ìàëîøóìíîé ðàáîòû íàðóæíîãî áëîêà çàäàåòñÿ ñ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå òàéìåðîì ïðîèçâîäèòñÿ ñ áåñïðîâîäíîãî ïóëüòà. Óïðàâëåíèå òàéìåðîì íî÷íîãî ðåæèìà è óñòàâîê òåìïåðàòóðû ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íàæàòèåì îäíîé êíîïêè.

Õàðàêòåðèñòèêè

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü / Îõëàæäåíèå (êÂò) 2.5
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü / Íàãðåâ (êÂò) 3.2
Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè /Âíóòðåííèé áëîê ASYG09LTCA
Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè/ Íàðóæíûé áëîê AOYG09LTC
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ (Â/Ô/Ãö) 230/1/150
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ (êÂò) 0.66/0.505
Êîýôôèöèåíò ýíåðãàòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè -Îõëàæäåíèå 4.95-A
Êîýôôèöèåíò ýíåðãàòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè -Íàãðåâ 4.85-A
Ðàáî÷èé òîê Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ (A) 2.6/3.3
Îñóøåíèå (ë/÷) 1.8
Óðîâåíü øóìà Âíóòðåííèé Â/Ñ/Í/Ò äÁ(À) 42/366/32/21
Óðîâåíü øóìà Íàðóæíûé 49
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âåíòèëÿòîðà (âûñ. ñêîðîñòü) Âíóòð. / Íàð. áëîê (ì3/÷) 800/1700
Ãàáàðèòû (Â x Ø x Ã) Âíóòðåííèé áëîê (ìì) 282x870x185
Ãàáàðèòû (Â x Ø x Ã) Íàðóæíûé áëîê(ìì) 633x945x395
Âåñ Âíóòðåííèé áëîê (êã) 9.5
Âåñ Íàðóæíûé áëîê (êã) 36
Äèàìåòð ñîåäèíèòåëüíîãî ïàòðóáêà (æèäêîñòü/ãàç) ìì 6.35/9.52
Äèàìåòð ëèíèè îòâîäà êîíäåíñàòà (âíóòð./íàðóæ.) 13.8/15.8 to 16.7
Ìàêñ. äëèíà ìàãèñòðàëè (áåç äîïîëíèòåëüíîé çàïðàâêè) 20(15)
Ìàêñ. ïåðåïàä âûñîò (ì) 15
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð / Îõëàæäåíèå (°C) 10~43
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð / Íàãðåâ(°C) -20~24
Òèï õëàäàãåíòà R410A

Â ñòàíäàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ âõîäèò áåñïðîâîäíîé ïóëüò, ôèëüòð èîíîãî äåîäîðèðîâàíèÿ è ÿáëî÷íî-êàòåõèíîâûé ôèëüòð

Ãàðàíòèÿ - 2 ãîäà

Vendor Information